ASBEST-VERSIEGELUNG AV 20

Lösemittelfreie, geruchsarme, wasserverdünnbare
Asbest-Versiegelung auf Kunstharzdispersionsbasis

Eigenschaften:
Hawetol – Asbest-Versiegelung AV 20 ist eine hochwertige, lösemittelfreie, geruchsarme Asbest-Versiegelung auf Kunstharzdispersionsbasis und bewirkt eine langfristige, vollkommene Einkapselung der Asbestfasern in einer hochentwickelten, nahtlosen und elastischen Membrane. Er ist unbrennbar und flammenhemmend.
Die Asbest-Versiegelung AV 20 ist reissfest und extrem haftfähig. Die Elastizität wird im Laufe der Jahre kaum beeinträchtigt.

Anwendung:
Hawetol – Asbest-Versiegelung AV 20 eignet sich für die Asbest-Versiegelung-

Verarbeitung:
Hawetol – Asbest-Versiegelung AV 20 ist mit der Rolle, Pinsel oder Spritzpistole verarbeitbar. Die Verarbeitungstemperatur sollte mind. + 7 ℃ betragen . Auf normal saugendem Untergrund unverdünnt auftragen. Auf stark saugenden Untergrund mehrfach satt unverdünnt auftragen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein.
Bei schwierigen Untergründen wird ein Probeanstrich empfohlen.

Renovierungsanstriche:
Untergrund sowie alte Lackierungen auf Tragfähigkeit prüfen. (Gitterschnitt, Tesafilmprobe) Glänzende, glatte Flächen anschleifen. Blätternde oder gerissene Altanstriche entfernen.

Trocknung:
Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Diese Werte sind von der Luftfeuchtigkeit, sowie von der Verarbeitungstemperatur abhängig.

Verbrauch:
Verbrauch ja nach Untergrund ca. 300 – 500 g/m²

Lagerung:
Kühl aber frostfrei. Nicht mit Lebensmitteln in Kontakt bringen.

Inhaltsstoffe:
Bindemittel (Vinylacetatcopolymer), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel.
Der PH-Wert des Produktes liegt bei 8,5 bis 9,5.

Sicherheitshinweise:
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden.
Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.
Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120

Diese Technische Information ist nach bestem Gewissen zuverlässig und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, uns Werkstoffe in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.